Арматура безопасности

VT.502.NH

Воздухоотводчик автоматический
поплавковый, с пружинным золотником, НР

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	Цена, руб
1/2”	161	20	120	308

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	10
Минимальное рабочее давление, бар	0,02
Температура рабочей среды, °С	110
Максимальная производительность по воздуху, нл/мин	40
Средний полный срок службы, лет	30

Рекомендуется устанавливать в отсекающий клапан VT.539.

VT.539

Клапан отсекающий
для монтажа воздухоотводчика, НР

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	Цена, руб
3/8”	20	50	400	52
1/2”	32	50	400	75

Позволяет демонтировать воздухоотводчик без осушения трубопровода.

VT.460

Группа безопасности
латунная, ВР

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	Цена, руб
1"	764	1	20	1 711

Технические характеристики	
Резьба	1"ВРх1/2"ВРх 1/2"ВРх1/4"ВР х3/4"ВР
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды,°С	120
Максимальная обслуживающая мощность, КВт	44
Давление настройки предохранительного клапана, бар	3

Комплектация	
Корпус латунный (CW617N)	1 шт.
Воздухоотводчик автоматический	1 шт.
Манометр с тыльным подключением	1 шт.
Клапан предохранительный	1 шт.

Группа имеет патрубок для подключения расширительного трубопровода (3/4"ВР). Максимальная обслуживаемая мощность ограничена производительностью предохранительного клапана.

VT.461

Группа безопасности бойлера (водонагревателя)

Размер	Вес,г	Упак.шт	Коробка.шт	Цена.руб
1/2"	300	1	8	1 760
3/4"	350	1	8	2 099

Технические характеристики	
Давление настройки предохранительного клапана, бар	7,0
Температура рабочей среды, °C	120
Расход воды через предохранительный клапан, л/час	650

Включает в себя шаровой кран, предохранительный клапан, обратный клапан, сливной поворотный патрубок (1 1/4") с устройством разрыва струи

Э

VT.495

Группа безопасности

стальная, консольная, настенного крепления

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	Цена, руб
3/4"	1261	1	9	1 697

Технические характеристики	
Резьба	3/4"НРх1/2"ВРх 1/2"ВРх1/4"ВР х3/4"ВР
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды,°C	120
Максимальная мощность, КВт	44
Давление настройки предохранительного клапана, бар	3

Комплектация	
Корпус латунный (CW617N)	1 шт.
Воздухоотводчик автоматический	1 шт.
Манометр с тыльным подключением	1 шт.
Клапан предохранительный	1 шт.

Максимальная обслуживаемая мощность ограничена производительностью предохранительного клапана.

VT.0490.I

Клапан предохранительный
пружинный, с фиксированной настройкой, ВР-ВР

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	Цена, руб
1/2" x 1,5 бара	153	20	120	495
1/2" x 3 бара	153	20	120	495
1/2" x 6 бара	153	20	120	495

Технические характеристики	
Максимальная мощность, КВт	44
Температура рабочей среды, °С	120
Средний полный срок службы, лет	15

VT.1831

Клапан предохранительный регулируемый
пружинный, с возможностью ручного открывания, ВР-ВР

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	Цена, руб
1/2"	409	6	96	790
3/4"	691	5	60	1 297
1"	1090	4	36	2 108
1 1/4"	1950	2	18	3 837
1 1/2"	3083	1	12	5 965
2"	5167	1	6	9 653

Технические характеристики	
Диапазон давлений настройки, бар	1÷12
Давление заводской настройки, бар	3
Температура рабочей среды, °С	130
Средний полный срок службы, лет	15

VT.623

Клапан перепускной регулируемый
латунный, с возможностью прямого или углового подключения, НР-ВР-ВР

Размер	Вес, г	Упак., шт	Коробка, шт	Цена, руб
3/4"	520	5	40	3 025

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	10
Диапазон настройки перепада давлений, бар	0,2÷0,6
Температура рабочей среды, °С	120
Средний полный срок службы, лет	25

Неиспользуемый выход заглушен резьбовой пробкой.

Э

VT.CAR19

Гаситель гидроударов мембранный
из нержавеющей стали, 1/2"НР

Емкость, л	Вес, г	Упаковка., шт	Коробка., шт	Цена, руб
0,169	255	1	80	1 562

Технические характеристики	
Рабочий объем, л	0,162
Рабочее давление в защищаемом трубопроводе, бар	10
Температура рабочей среды, °С	100
Давление газовой подушки (заводское), бар	3,5

Компенсирует резкие скачки давления при срабатывании быстродействующей арматуры; компенсирует тепловое расширение воды в квартирном трубопроводе.

VT.CAR20

Гаситель гидроударов мембранный с манометром
из нержавеющей стали , 1/2"НР

Емкость, л	Вес, г	Упаковка., шт	Коробка., шт	Цена, руб
0,155	434	1	12	1 295

Технические характеристики	
Рабочий объем, л	0,155
Рабочее давление в защищаемом трубопроводе, бар	10
Температура рабочей среды, °С	100
Давление газовой подушки (заводское), бар	3,5

Компенсирует резкие скачки давления при срабатывании быстродействующей арматуры; компенсирует тепловое расширение воды в квартирном трубопроводе. Позволяет контролировать давление а газовой камере.
Снабжен шаровым краном, отключающим манометр.