

FILTRO A Y



Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Резьбы ВР-ВР и ревизия
Латунный корпус
Минимальная и максимальная рабочие температуры:
-20°C, 110°C в отсутствии пара
Степень фильтрации: от 1/4" до 2" 500µ, 2.1/2", 3", 4" 800µ
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

> 192 Косой фильтр

> 192CA Картридж для косоого фильтра арт.192



Степень фильтрации: : от 1/4" до 2" 500µm; 2"1/2, 3", 4" 800µm.

Косой фильтр

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1920014	20/160
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1920038	20/160
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1920012	20/160
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1920034	10/80
1" (DN 25)	20bar/290psi	1920100	8/64
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi	1920114	5/40
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi	1920112	2/36
2" (DN 50)	20bar/290psi	1920200	2/18
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi	1920212	1/7
3" (DN 80)	16bar/232psi	1920300	1/5
4" (DN 100)	16bar/232psi	1920400	1/4

Картридж

Размер	Код Itap	фильтра
1/4" (DN 8)	192CA014	1/4"
1/4" (DN 8)	192CA014	3/8"
1/4" (DN 8)	192CA014	1/2"
3/4" (DN 20)	192CA034	3/4"
1" (DN 25)	192CA100	1"
1"1/4 (DN 32)	192CA114	1"1/4
1"1/2 (DN 40)	192CA112	1"1/2
2" (DN 50)	192CA200	2"
2"1/2 (DN 65)	192CA212	2"1/2
3" (DN 80)	192CA300	3"
4" (DN 100)	192CA400	4"

Степень фильтрации: : от 1/4" до 2" 200µm

Косой фильтр

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1920014A	20/160
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1920038A	20/160
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1920012A	20/160
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1920034A	10/80
1" (DN 25)	20bar/290psi	1920100A	8/64
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi	1920114A	5/40
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi	1920112A	2/36
2" (DN 50)	20bar/290psi	1920200A	2/18

Картридж

Размер	Код Itap	фильтра
1/4" (DN 8)	192CA014A	1/4"
1/4" (DN 8)	192CA014A	3/8"
1/4" (DN 8)	192CA014A	1/2"
3/4" (DN 20)	192CA034A	3/4"
1" (DN 25)	192CA100A	1"
1"1/4 (DN 32)	192CA114A	1"1/4
1"1/2 (DN 40)	192CA112A	1"1/2
2" (DN 50)	192CA200A	2"




ФИЛЬТРЫ



Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Резьбы ВР-ВР и ревизия
 Корпус никелированная латунь
 Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110°C в отсутствии пара
 Доступно 3 степени фильтрации: 500µ, 300µ, 50µ
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

> 193 Никелированный косой фильтр



> 192CA Картридж для косоугольного фильтра арт.192



500 µm

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1930014	20/160
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1930038	20/160
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1930012	20/160
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1930034	10/80
1" (DN 25)	20bar/290psi	1930100	8/64
1 1/4" (DN 32)	20bar/290psi	1930114	5/40
1 1/2" (DN 40)	20bar/290psi	1930112	2/36
2" (DN 50)	20bar/290psi	1930200	2/18

500 µm

Размер	Код Itap	фильтра
1/4" (DN 8)	192CA014	1/4"
1/4" (DN 8)	192CA014	3/8"
1/4" (DN 8)	192CA014	1/2"
3/4" (DN 20)	192CA034	3/4"
1" (DN 25)	192CA100	1"
1 1/4" (DN 32)	192CA114	1 1/4"
1 1/2" (DN 40)	192CA112	1 1/2"
2" (DN 50)	192CA200	2"

300 µm

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1930014G	20/160
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1930038G	20/160
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1930012G	20/160
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1930034G	10/80
1" (DN 25)	20bar/290psi	1930100G	8/64
1 1/4" (DN 32)	20bar/290psi	1930114G	5/40
1 1/2" (DN 40)	20bar/290psi	1930112G	2/36
2" (DN 50)	20bar/290psi	1930200G	2/18

300 µm

Размер	Код Itap	фильтра
1/4" (DN 8)	192CA014G	1/4"
1/4" (DN 8)	192CA014G	3/8"
1/4" (DN 8)	192CA014G	1/2"
3/4" (DN 20)	192CA034G	3/4"
1" (DN 25)	192CA100G	1"
1 1/4" (DN 32)	192CA114G	1 1/4"
1 1/2" (DN 40)	192CA112G	1 1/2"
2" (DN 50)	192CA200G	2"

50 µm

Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1930014GAS	20/160
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1930038GAS	20/160
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1930012GAS	20/160
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1930034GAS	10/80
1" (DN 25)	20bar/290psi	1930100GAS	8/64
1 1/4" (DN 32)	20bar/290psi	1930114GAS	5/40
1 1/2" (DN 40)	20bar/290psi	1930112GAS	2/36
2" (DN 50)	20bar/290psi	1930200GAS	2/18

50 µm

Размер	Код Itap	фильтра
1/4" (DN 8)	192CA014GAS	1/4"
1/4" (DN 8)	192CA014GAS	3/8"
1/4" (DN 8)	192CA014GAS	1/2"
3/4" (DN 20)	192CA034GAS	3/4"
1" (DN 25)	192CA100GAS	1"
1 1/4" (DN 32)	192CA114GAS	1 1/4"
1 1/2" (DN 40)	192CA112GAS	1 1/2"
2" (DN 50)	192CA200GAS	2"



Самопромывной фильтр



Предназначен для домашнего водоснабжения, отопления, установок кондиционирования, систем сжатого воздуха.

Поставляется с извлекаемым картриджем, двумя манометрами и краном со штуцером для слива загрязнений.
 Минимальная и максимальная рабочие температуры:
 -20°C, 110°C в отсутствии пара
Степень фильтрации: 300μ.
 Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

> **189** Самопромывной фильтр

> **189CA** Картридж для косоого фильтра арт.192



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	1890012	1/9
3/4" (DN 20)	16bar/232psi	1890034	1/9
1" (DN 25)	16bar/232psi	1890100	1/6
1"1/4 (DN 32)	16bar/232psi	1890114	1/6
1"1/2 (DN 40)	16bar/232psi	1890112	1/5
2" (DN 50)	16bar/232psi	1890200	1/5

Размер	Код Itap	фильтра
1/2" (DN 15)	189CA012	1/2"
3/4" (DN 20)	189CA034	3/4"
1" (DN 25)	189CA100	1"
1"1/4 (DN 32)	189CA114	1"1/4
1"1/2 (DN 40)	189CA112	1"1/2
2" (DN 50)	189CA200	2"